

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНТИСКИД-25АС противоскользкая добавка в ЛКМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Абразивная добавка в ЛКМ для придания противоскользких свойств лакокрасочному покрытию. Совместима с любыми типами ЛКМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	3,9 кг/л
Насыпная плотность:	1,9 кг/л
Цвет:	белый
Зернистость:	F36
Размер зерен (основной):	500-600 мкм
Расход:	0,15-0,40 кг на 1 литр ЛКМ
Упаковка:	5 кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Добавка АНТИСКИД-25АС вносится в верхний слой окрасочной системы. Для этого на заранее подготовленную и загрунтованную основу наносится промежуточный слой финишного покрытия, на который непосредственно после нанесения (по мокрому слою) наносят АНТИСКИД-25АС. Далее выдерживают минимальный интервал перекрытия нанесенного промежуточного слоя и наносят финишный слой.

Возможны и другие способы применения добавки. За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «МКСЗ».

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Продукт хранить в сухом помещении в плотно закрытой упаковке.
Гарантийный срок хранения – 60 месяцев (может быть продлен при условии сохранения продуктом технических характеристик).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт предназначен только для профессионального применения. Используйте все необходимые средства индивидуальной защиты. Проводите работы при достаточной вентиляции. Перед применением обратите внимание на предупреждающие знаки и информацию по безопасности, указанную на упаковке.